

INDOOR VINYYLIN HOITO-OHJE / YLLÄPITO

LATTIALÄMMITYS

- Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset ja termostaattilla varustetut sähköiset järjestelmät. Lattiapinnan lämpötila ei saa koskaan ylittää 27°C. Nopeat lämpötilan muutokset voivat vahingoittaa lattiaa ja sallittu muutos on 5°C / vuorokausi

SUOJAUS

- Suojaa asennettu lattia suoralta auringonvalolta verhoilla tai kaihtimilla. Lämmön ja auringonsäteiden yhdistelmä voi aiheuttaa lattian vääntymistä, turpoamista, haalistumista tai värimuutoksia
- Käytä kynnyks-/kuramattoja estääksesi lian, hiekan, soran ja muiden aineiden kulkeutumisen lattialle.
- Käytä lattialla värjäämättömiä mattoja. Älä käytä kumipohjaisia tai hengittämättömiä mattoja.
- Käytä huonekalujen alla / jaloissa huopasuojia.
- Toimistotuoleissa pyörien tulee olla tyyppiä w ja käytä suojamattoja pyörillä varustettujen tuolien alla.
- Älä raahaa tai liu'uta painavia esineitä lattialla.

PUHDISTUS

Lakaisu

- Lakaise kuivalla mopilla tai harjalla poistaaksesi pölyn ja irtolian.

Imurointi

- Imuroi poistaaksesi pölyn ja irtolian. Suositeltavaa isoille alueille sekä alkupuhdistukseen.
- Älä käytä sähköisiä harjoja/imureita, joissa on kova muovinen, pehmusteeton alaosa ja/tai harja

Nihkeämoppaus

- Moppaa lattia nihkeällä mopilla käyttäen muovilattialle tarkoitettua, PH neutraalia pesuainetta puhtaaseen veteen laimennettuna.
- Älä käytä kovia pesuaineita ja kemikaaleja.
- Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, valkaisuaineita, vahoja tai "Mop&Shine" -tuotteita.
- On tärkeää, että lattian pinnalle ei jää vettä/vesikalvoa, lattian tulee kuivua n. 15-20 sekunnin kuluttua moppauksesta.

Koneellinen puhdistus

- Suositeltavaa isoille alueille sekä alkupuhdistukseen.
- Käytä harjallista yhdistelmäkonetta ja laimennettua PH neutraalia pesuainetta. Säädettävä nopeus 300-500rpm. Käytä nylonharjaa.

Vältä tahraantumista pyyhkimällä lattialle läikkyneet aineet nopeasti pois. Käsittele tahrat välittömästi. Käytä neutraalia pesuainetta (liuottimia ei saa käyttää). Työstä tahraa ulkoreunoilta keskelle päin. Pyyhi huolellisesti puhtaalla vedellä.

Vinyylilattia saattaa olla märkänä liukas.