



LEX 70/LEX60 SAX



Eristetyt ullakkoportaat saksitikkailla.

Kokoontyönnettävät alumiiniset ullakkoportaat. Sopivat erityisesti pienempiin tiloihin ja korkeille huoneille. LEX SAX-ullakkoportaat ovat vakaita ja vankka rakenteisia, jotka kestävät useita vuosia. Sopivat huonekorkeuksille 3400 mm asti. Molemmat eristetyt ullakkoportaat ovat enegia tehokkaita eurooppalaisten standardien mukaisesti, tinkimättä esteettisyydestä. EI30 paloluokitellun LEX60 SAX alumiinisen saksitikkaan luukun eristeenä on 60 mm vuorivilla. LEX 70 SAX alumiinisen saksitikkaan luukun eristeenä on 60 mm vuorivilla. U-arvo alkaen 0,40.

Tuote	Karmikehys ulkomitta (mm)	Sisämitta (mm)	Tikkaiden tyyppi	Huonekorkeus (mm)	Eristys	U-arvo* (W/m ² °C)	Paloluokka
LEX 70 SAX	540 x 820	492 x 764	alumiini	<2500 - 3400	70 mm solumuovi	0,40	ei
	540 x 1130	492 x 1074	alumiini	<2500 - 3400	70 mm solumuovi	0,40	ei
	700 x 1130	652 x 1074	alumiini	<2500 - 3400	70 mm solumuovi	0,40	ei
LEX 60 SAX	540 x 820	492 x 764	alumiini	<2500 - 3400	60 mm kivivilla	1,00	EI30
	540 x 1130	492 x 1074	alumiini	<2500 - 3400	60 mm kivivilla	1,00	EI30
	700 x 1130	652 x 1074	alumiini	2500 - 3400	60 mm kivivilla	1,00	EI30

Huonekorkeus ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Korkeutta voi säätää lisäämällä tai poistamalla askelmia, mutta ei ala- tai yläosaa. Yli 3000 mm:n huonekorkeuksille toimitetaan ovenpitimet ja erikoispitkä avain. Aukon mitat ovat palkkien kohdalla 15-20 mm suuremmat kuin ilmoitetut ulkokarmin mitat.

*U-arvolaskennan on suorittanut SP Swedenin tekninen tutkimuslaitos.

LEX SAX ullakkoporras

Toimitetaan asennusvalmiina käsittelemättömällä rungolla ja luukulla. 800 mm nelikulma-avain ja symmetriset jousikeventäjät. Eristys sopii hyvin eurooppalaiseen ilmastoon.

Lisätarvikkeet

- Suojakaide D1003.
Karmikehysten mitat max. 700 x 1300 mm.
- Nelikulma-avain 1050 mm.

