



LEX D70

Energiaa säästävä puinen yläluukku.

LEX D70 on valmistettu pohjoismaalaisesta puusta ja siinä on solumuovieriste. LEX D70 yläluukussa on yhdistyy viimeistelty ulkonäkö, toimivuus sekä energian säästö. LEX D70 yläluukku on saatavilla neljässä eri koossa ja yhdessä LEX 70-ullakkoportaiden kanssa saavutetaan U-arvo 0,20.

| Tuote | Karmikehys ulkomitta (mm) | Rungon korkeus (mm) | Eristys | U-arvo* ¹ (W/m ² °C) | Paloluokka |
|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---|------------|
| LEX D70 | 570 x 1100 | 275 | 50 mm solumuovi | 0,40, 0,20* ² | ei |
| | 540 x 1130 | 315 | 50 mm solumuovi | 0,40, 0,20* ² | ei |
| | 700 x 1130 | 315 | 50 mm solumuovi | 0,40, 0,20* ² | ei |
| | 680 x 1280 | 315 | 50 mm solumuovi | 0,40, 0,20* ² | ei |

Runko on valmistettu käsittelemättömästä vanerista. Rungon sivut ovat 24 x 275 mm vastaavasti 24 x 315 mm. Valmiiksi asennettu lisäaskelma.

*¹ U-arvolaskelma SP Swedenin teknisen tutkimuslaitoksen suorittama.

*² U-arvoa yhdessä saman sarjan ullakkoportaiden kanssa.

Puinen yläluukku LEX

Toimitetaan asennusvalmiina käsittelemättömänä vanerina, jossa on tiivistyslukko, sisäpuolinen suljentakahva ja käyttöä helpottava kaasujousi.

