

Itseliimautuva lattiasuoja

– remontin aikaiseen suojaukseen

TUOTE

Itseliimautuva lattiasuoja, joka soveltuu erilaisten lattioiden ja portaiden peittämiseen ja suojaamiseen vaativissa rakennus-, remontointi- ja ylläpitotöissä.

RAKENNE

- Pohjamateriaali: Polyesterista valmistettu kuitukangas
- Liima: Vesipohjainen akryyli
- Pintakalvo: Vedenpitävä PE-kalvo 40 µm

EDUT

- Itsekiinnittyvä, nopea ja käyttövalmis
- Suojaa tehokkaasti iskuilta
- Läpäisemätön ja vedenkestävä
- Helppo asentaa – sopii myös portaisiin ja haastaville pinnoille
- Kestää pitkään käytössä
- Helppo poistaa
- Voidaan käyttää uudelleen

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Menetelmä	Arvo	
Paino	ISO 9073-1	170	g/m ²
Paksuus	ISO 9073-2	1,2	mm
Lujuus (MD x CMD)	ISO 9073-3	250 x 210	N/50mm
Venymä (MD x CMD)	ISO 9073-3	50 x 90	%
Vakiomitat		100±1cm x 25±0.5 m	
		100±1cm x 50±0.5 m	

ASENNUS JA HUOMIOITA:

- Säilytä tuote sisätiloissa alkuperäisessä pakkauksessa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Tuote on tarkoitettu sileille, kuiville ja kovalle pinnoille, kuten lattioille ja portaille. Älä käytä kosteilla tai märillä pinnoilla, kuten vastaladotuilla tai kivipinnoilla.
- Varmista ennen asennusta, että pinta on puhdas ja kuiva, ja lattialämmitys on sammutettu. Testaa soveltuvuus pienellä alueella ennen varsinaista käyttöä.
- Asennustemperatuurina: 5°C – 40°C.
- Aseta vain liimapuoli suoraan pintaa vasten, jotta liukeestöominaisuus toimii. Paina tuote kunnolla paikoilleen niin, ettei se pääse liikkumaan.
- Kun käytät useampaa rullaa, varmista että rullat menevät vähintään 10 cm päällekkäin, jotta lattia saa paremman suojan. Lisää tarvittaessa teippiä kiinnityksen vahvistamiseksi.
- Portaita varten paina tuote tiiviisti askelmien muotoon ja vältä rypyjä.
- Jos tuotteessa näkyy vaurioita, poista ja vaihda se välittömästi. Älä jätä tuotetta paikoilleen yli 3 kuukautta.
- Käytön jälkeen poista tuote varovasti. Jäämät voi puhdistaa pehmeällä liinalla ja vedellä.
- Jos käytät tuotetta uudelleen, puhdista se ja säilytä kuivassa paikassa.
- Älä käytä vaurioituneita osia uudelleen.

HUOMAUTUKSET:

Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. Technical Fabrics pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Esitetyt arvot ovat tuotannon nykytilan mukaisia kokemuksellisia arvoja, joihin sovelletaan tavanomaisia toleransseja, eivätkä ne ole taattuja ominaisuuksia.

Tässä annetut tiedot toimitetaan maksutta ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on itse vastuussa tietojen käytöstä. Koska käyttöolosuhteet ja käsittely voivat vaihdella ja ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. ei takaa tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta, eikä tuotteen suorituskykyä. Kaikki tässä mainitut tekniset tiedot, ominaisuudet tai käyttötarkoitukset ovat ainoastaan tiedoksi; ne eivät muuta, laajenna tai luo mitään takuuta. Mikään tässä mainittu ei anna lupaa eikä suosittele minkään patentin loukkaamista.

- EN ISO 9001:2015
- EN ISO 14001:2015
- EN ISO 50001:2018
- EN ISO 45001:2018