

Kosteussulkumuovi 0,2 mm



Tuotekoodi	P075406208
EAN	4018427239749
Tuotemerkki	Haro
Pituus (cm)	200,00
Leveys (cm)	10,00
Syvyys (cm)	10,00
Nettopaino (kg)	4,40
Tuotteen paksuus (mm)	0,2
Rullapituus (m)	13,00
Paino kg/m ²	0,17

0,2 mm paksua kosteussulkumuovia käytetään höyrynsulkumuovina. 2 x 13 m/rulla. Riittoisuus 26 m².

Kosteussulku eli höyrynsulku on rakennusmateriaali, joka estää kosteuden siirtymisen rakenteiden läpi. Kosteussulku on tärkeä osa rakennusten eristysjärjestelmiä, koska kosteus voi vahingoittaa rakenteita ja aiheuttaa homeen kasvua. Kosteussulkumuovi asennetaan rakenteisiin siten, että ne estävät kosteuden pääsyn rakenteisiin ja samalla mahdollistavat höyryn kulkeutumisen ulos. Tämä on tärkeää siksi, että rakenteissa saattaa syntyä kosteutta esimerkiksi rakennuksen sisätiloista tai ulkopuolelta, ja höyrynsulun avulla voidaan estää kosteuden kondensoituminen rakenteisiin. Kosteussulkuja käytetään tyypillisesti latioissa, seinissä ja katoissa. Esimerkiksi kellaritiloissa tai alapohjarakenteissa kosteussulku estää kosteuden nousemisen maaperästä rakenteisiin. Seinissä ja katoissa se voi estää kosteuden tunkeutumisen ulkopuolelta.