



Sokkelilevy Delta NB 2 m



Tuotekoodi	4835020
EAN	4004552401694
Tuotemerkki	Delta
Leveys (cm)	28,00
Syvyys (cm)	28,00
Korkeus (cm)	200,00
Nettopaino (kg)	18,47
Pakkauksen pituus (cm)	200,00
Pakkauksen leveys (cm)	28,00
Pakkauksen korkeus (cm)	28,00
Pakkauksen bruttopaino (kg)	19
Rullapituus (m)	20,00
Väri	Musta
Materiaali	PE-muovi
Lavalla	15
m2/pkt	40



DELTA®

Sokkelilevyä käytetään perusmuurin, sokkelin ja rakenteiden vedeneristykseen. Lämpötilankesto - 30 - + 80 °C. Paineenkesto n. 200 KN/m³. Paino 500 g/m².

DELTA NB-sokkelilevyt on kehitetty rakennuskohteisiin, joissa tarvitaan perusmuurin, sokkelin ja rakenteiden veden eristystä sekä kosteuden haihdutusta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat perusmuurit, talojen sokkelit ja maanalaiset rakenteet, kuten parkkihallit, tunnelit sekä kunnallistekninen rakentaminen.

NB-sokkelilevy toimitetaan 2x20 m rullassa. Sokkelilevy tunnetaan myös nimityksillä patolevy tai nystyrälevy. Asennus onnistuu sujuvasti Delta-kiinnitystulpilla ja -nauloilla sekä -kiinnityspropuilla.