

# Hybridilattia 40KN782 Kiwi now



|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotekoodi              | 40KN782                                   |
| EAN                     | 4032271206924                             |
| Tuotemerkki             | Kiwi now                                  |
| Pituus (mm)             | 1380,00                                   |
| Leveys (mm)             | 193,00                                    |
| Korkeus (mm)            | 5,50                                      |
| Nettopaino (kg)         | 14,20                                     |
| Pakkauksen pituus (cm)  | 139,10                                    |
| Pakkauksen leveys (cm)  | 20,30                                     |
| Pakkauksen korkeus (cm) | 5,30                                      |
| Myyntiyksikkö           | M2                                        |
| Materiaali              | 80 % puu, 20 % paperi ja sidemateriaaleja |
| Lavalla                 | 134,232 m2                                |
| m2/pkt                  | 2,397                                     |
| CE-hyväksytty           | kyllä                                     |



Kiwi now on eurooppalainen, Saksassa valmistettu, puupohjainen hybridilattiamallisto.

Laudan mitat 1380 x 193mm, paksuus 5,5mm, käyttöluokka 32.

Tämä lattia on puupohjainen, ympäristöystävällinen, uusiutuvista luonnonvaroista valmistettu, PVC-vapaa, vedenkestävä (NALFA 24h/ISO4760 24h), kestävä ja helposti asennettava. Laudoissa on viisteet kaikilla sivuilla. Kuosina 40782 on arvokkaan näköinen tumma tammi. Never boring, Kiwi flooring.

Hybridilattian alle asennetaan aina alusmateriaali. Askeläänieristeen tulee olla tiivis, sen puristuslujuus tulee olla ? 60 kPa. Soveltuva alusmateriaali on esim. tuote PX99500 HDA alusmateriaali, ns. perus 2mm solumuovi ei sovellu tämän tuotteen alle asennettavaksi. Tarpeen mukaan asennetaan myös höyrynsulkumuovi (esim. betonivalun päälle asennuksessa).