



Suoritustasoilmoitus

Koodi: 18860-C

1. Tuotetyypin ainutkertainen tunnistuskoodi:

geoNETEX TT NGS 2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu tekijä, jonka perusteella rakennustuote tunnistetaan Artiklan 11(4) mukaisesti:

ilmoitettu tuotteen pakkauksessa ja painatuksessa

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset sovellettavissa olevan harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisesti, kuten valmistaja on suunnitellut:



Käyttötarkoitus: S + F

Maarakennuskankaat

Tämä tuote ei sisällä mitään vaarallisia aineita.

4. Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä valmistajan yhteydenotto-osoite Artiklan 11(5) mukaisesti:

Juta a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Puhelin: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210

www.juta.cz

5. Sellaisen auktorisoidun edustajan nimi ja osoite, jonka toimivalta kattaa Artiklassa 12(2) määritellyt tehtävät;

ei listattu

6. Rakennustuotteen suoritustason muuttumattomuuden arviointi- ja varmistusjärjestelmä tai -järjestelmät Liitteen V mukaisesti:

2+

7. Suoritustasoilmoitus harmonisoidun standardin kattamalle rakennustuotteelle:

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Ilmoituksen saanut laitos No. 0799 – KIWA MPA Bautest GmbH Greven on suorittanut on suorittanut tuotetta valmistavan tehdaslaitoksen ja tehdastuotannon ohjauksen alkutarkastuksen ja jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja arvostelun järjestelmän 2+ mukaisesti

8. Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle, jolle on annettu Eurooppalainen Tekninen Arviointi:

ei ole annettu

9. Ilmoitettu suoritustaso:

Oleelliset ominaisuudet	Suoritustaso				Harmonisoitu tekninen erittely
	Yksiköt	Nimellisarvo	Toleranssi		
Vetolujuus MD / CMD	[kN/m]	11 / 13	-1,1 / -1,3	-	EN ISO 10319
Venymä MD / CMD	[%]	45 / 55	-9 / -11	+9 / +11	EN ISO 10319
Dynaamisen perforoinnin kestävyys (kartionpudotustesti)	[mm]	20	-	+4	EN ISO 13433
Staattisen läpilyönnin kestävyys (CBR-testi)	[N]	2100	-210	-	EN ISO 12236
Suojaamisen tehokkuus	[%]	Paikallinen muodonmuutos paineesta:			EN 13719
		300 kPa -	-	-	
		600 kPa -	-	-	
		1200 kPa -	-	-	
Avautumismitta	[mm]	0,065	-0,019	+0,019	EN ISO 12956
V-indeksi	[m/s]	0,050	-0.015	-	EN ISO 11058
Virtaama tasossa	[m ² /s]	Kaltevuussuhde i=... MD / CMD Paine:			EN ISO 12958
		20 kPa -	-	-	
		100 kPa -	-	-	
		200 kPa -	-	-	
Kestävyys		<ul style="list-style-type: none"> - Peitettävä 14 päivän kuluessa asennuksesta EN 12224 mukaisesti - Odotamme maarakennuskankaan kestävän ainakin 25 vuotta luonnon maaperässä, jonka pH on 4-9 ja lämpötila <25°C EN ISO 13438 mukaisesti 			Liite B EN 13249 - EN 13257; EN 13265

Maahantuojaja ei vastaa käännöksen oikeellisuudesta. Epäselvissä tapauksissa valmistajan antama alkuperäinen ilmoitus on pätevä.

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämä tuote ei sisällä mitään vaarallisia aineita (REACH No. 1907/2006 mukaisesti).

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ing. Jiří Hlavatý
Hallituksen puheenjohtaja

Dvůr Králové nad Labem, 01.01.2013

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DECLARATION OF PERFORMANCE
LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Code: 18860-C

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

geoNETEX TT NGS 2

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 / Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4) / Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

viz bod1 (uvedeno na obalu a potisku výrobku / stated on packaging and printing of the product / auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer / Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:



**Funkce / Function / Funktion: S + F
Geotextilie / Geotextiles / Geotextilien**

**Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.
This product does not contain any dangerous substances.
Dieses Produkt enthält keine Gefahrstoffen.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz**

5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 / Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) / Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

není uvedeno / not listed / nicht angeführt

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

2+



7. Prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma / Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Leistungserklärung, die ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird, betrifft:

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Posouzení podle systému 2+ provedl a vydal certifikát Notifikovaná osoba č. 0799 - KIWA MPA Bautest GmbH Greven / Notified body No. 0799 - KIWA MPA Bautest GmbH Greven performed initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issue / Beurteilung gemäss System 2+ durchgeführt und Zertifikat ausgestellt von die notifizierte Person Nr. 0799

8. Prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení / Declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued / Leistungserklärung, die ein Bauprodukt, für welches eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist, betrifft:

není vydáno / not issued / nicht ausgestellt

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: / Declared performance / Erklärte Leistung:

Základní charakteristiky Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Vlastnost / Performance / Leistung				Harmonizovaná technická specifikace Harmonised technical specification Harmonisierte Technische Spezifikation
	Jednotky Units Einheiten	Nominál. hodnota Nominal value Nominal Wert	Tolerance Tolerances Toleranz		
Pevnost/ Tensile strength / Zugfestigkeit MD/ CMD	[kN/m]	11 / 13	-1,1 / -1,3	-	EN ISO 10319
Tažnost / Elongation / Dehnung MD / CMD	[%]	45 / 55	-9 / -11	+9 / +11	EN ISO 10319
Odolnost v proražení padajícím kuželem / Dynamic perforation resistance (cone drop test) / Durchschlagverhalten	[mm]	20	-	+4	EN ISO 13433
Odolnost vůči proražení / Resistance to static puncture / Durchdrückverhalten (CBR test)	[N]	2100	-210	-	EN ISO 12236
Účinnost ochrany / Protection efficiency / Schutzwirksamkeit	[%]	Lokální deformace při přitlaku / Local deformation at thrust / Lokal Deformation bei Andruck:			EN 13719
		300 kPa -	-	-	
		600 kPa -	-	-	
		1200 kPa -	-	-	
Charakteristická velikost otvorů / Opening size / Charakteristische Öffnungsweite	[mm]	0,065	-0,019	+0,019	EN ISO 12956
Propustnost vody kolmo k rovině / v-index / Geschwindigkeitsindex	[m/s]	0,050	-0,015	-	EN ISO 11058
Propustnost vody v rovině / In-plane flow capacity / Wasserableitvermögen innerhalb der Ebene	[m ² /s]	Spád / Gradient / Neigung i= ... MD / CMD Přítlak / Thrust / Andruck:			EN ISO 12958
		20 kPa -	-	-	
		100 kPa -	-	-	
		200 kPa -	-	-	
Životnost (Trvanlivost) / Durability / Beständigkeit		- Zakrýt do 14 dnů po uložení / to be covered within 14 days of its installation / Innerhalb von 14 Tagen nach Einbau zudecken (podle / according / nach EN 12224) - Životnost po dobu 25 let v přírodních zemínách s pH-hodnotou mezi 4 a 9 a teplotou zeminy <25°C / We expect the geotextile to be resistant for at least 25 years in natural soils with 4 - 9 pH and with <25°C / Beständig für 25 Jahre in natürlichen Boden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <25°C (podle / according / nach EN ISO 13438)			Příloha B Annex B Beilage B EN 13249 - EN 13257; EN 13265



Výrobce: Výrobce/Manufacturer/Hersteller: JUTA a.s.,
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

www.juta.cz

Telefon: +420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210

- 10.** Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Výrobky neobsahují nebezpečné látky, jsou ve shodě s nařízením REACH č. 1907/2006. / This product does not contain any dangerous substances (according to REACH No. 1907/2006). / Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe (nach REACH Nr. 1907/2006).

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Jiří Hlavatý
předseda představenstva /
Chairman of the board /
Vorstandsvorsitzende



Ve Dvoře Králové nad Labem / In Dvůr Králové nad Labem, 01.01.2013



Výrobce: Výrobce/Manufacturer/Hersteller: JUTA a.s.,
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

www.juta.cz

Telefon: +420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210